BELPROFILE

EEN DAK VOOR MEERDERE GENERATIES





Professioneel ——— Metalen dakpannen

BELPROFILE Rondo


Ronde pannen die worden gebruikt om de architectonische details te benadrukken geïntegreerd in het dak,

- Geschikt voor architectonische werken.
- Verzekert van behoud van de traditionele uitstraling.
- Licht elementen uit waar de aandacht op gevestigd wordt.
- Blind verankert.
- Prachtig visueel effect.







A-A Sectie



Overzicht



B-B Sectie



Thermisch verzinkt gegalvaniseerd staal

Dikte **0,55 mm**

afwerking	garantie	levensduur	gewicht	Zink beschermingslaag	Lak beschermingslaag
MagneZinc	**30 jaar**	**100 jaar**	**4,3 kg/m²**	**120 g/m²**	**-**

Levert een 3 maal zoveel extra bescherming in vergelijk tot zink gecoat staal,



Natuur


Dikte **0,60 mm**

RainDrop	**30 jaar**	**100 jaar**	**4,4 kg/m²**	**275 g/m²**	**HBPE 35 + 35 µm**

Super polyester coating met een grotere kleurstabiliteit in tijd en een verhoogde krasweerstand.



RAL 3005



RAL 3009




RAL 3011



RAL 7016



RAL 7024



RAL 8004



RAL 8017



RAL 8019




RAL 9005

RAL 9010

PrinTech	**30 jaar**	**100 jaar**	**4,4 kg/m²**	**275 g/m²**	**HDP 35 + 15 µm**

De best presterende coating voor metalen producten. Wordt in 10 lagen aangebracht en biedt de langste levensduur.



Verweerd



Korten staal



HairLine Koper

aluminium

Dikte **0,70 mm**

afwerking	garantie	levensduur	gewicht	Zink beschermingslaag	Lak beschermingslaag
SunClear	**40 jaar**	**100 jaar**	**1,9 kg/m²**	**-**	**25 µm**


Glanzende polyester lak, de traditionele manier van beschermen van metalen producten.



RAL 7016 RAL 8019 RAL 9010

ACCESSOIRES EN TOEBEHOREN
METALEN DAKPANNEN

AFWATERPROFIEL 01



KILGOOT 02




RECHTE NOKVORST 03




SNEEUW PROTECTIE 04



HOOG HAAK PROFIEL 05




VLAK HAAK PROFIEL 06




"C" PROFIEL 07




"Z" PROFIEL 08






09




QUADRA EINDPAN

10




QUADRA STARTPAN

11




QUADRA VENTILATIE PAN

12




QUADRA DOORVOERELEMENT

13



LESSENAARSDAK AFDEKPROFIEL

14



RANDHOEK PROFIEL

15



UNIVERSELE BEVESTIGINGS BEUGEL

16



AFDICHT TAPE

17




CORRECTIELAK

18



ZELFBORENDE SCHROEF

19




SCHEIDINGS-MEMBRAAM MET ANTI-CONDENS FUNCTIE

METALEN DAKPANNEN INSTALATIE PRICIPES

Metalen hemelwaterafvoer componenten moeten eerst worden geïnstalleerd


01 DAKCONSRUCTIE

De metalen dakpannen hebben het voordeel dat deze gebruikt kunnen worden op hellende daken en verticale daken.




02 HET SCHEIDINGSMEMBRAAM

Wordt gemonteerd op het dak en over de gootafwerking ter voorkoming dat de dakpannen in direct contact komen met het diffusiemembraam en dus niet nat kunnen worden van de condensatie.




03 KILGOOT

Wordt bevestigd met klemmen, boren is verboden. Het wordt gemonteerd op de kruising van twee dakhellingen.



04 UNIVERSELE BEUGELS

De beugels worden gebruikt voor de montage van Quadra/ Quadra Plus pannen en halve pannen zonder deze te doorboren Ze kunnen ook gebruikt worden voor de montage van de kilgoot en andere geprofileerde accessoires.




05 MONTAGE VAN METALEN DAKPANNEN

De montage van de metalen dakpannen gebeurt in rijen. Het wordt aanbevolen om het oppervlak uit te tekenen zodat er een loodrechte lijn ontstaat voor de afwatering. De montage gebeurt met 4 mm ruimte tussen de aangrenzende pannen. Ze worden bevestigt met houtschroeven of geribbelde spijkers.




06 WINDVEER

Wordt gebruikt om de zijkant van het dak af te werken.



07 NOKVORST ONDERPROFIEL

Wordt gebruikt voor de montage van de nokvorst en aan beide zijde van het dak geplaatst. De montage wordt gedaan met blindklinknagels en dubbelzijdig butyltape , die als afdichting dient. De nokvorst kan nu bevestigt worden zonder de onderliggende pannen te doorboren.



08 RECHTE NOKVORST

Wordt gebruikt om de bovenzijde van het dak af te sluiten en wordt geplaatst over het onderprofiel.




09 SNEEUWPROTECTIE

Wordt gemonteerd op de pan en wordt afgedekt door de bovenliggende pan.




MINIMALE SET GEREEDSCHAPPEN DIE NODIG ZIJN VOOR DE MONTAGE


WATERPAS




DUIMSTOK




TIMMERMANSPOTLOOD




ACCU SCHROEVENDRAAIER




PLAATWERK PROFIELTANG




DECOUPEERZAAG




IJZERZAAG



PLAATWERKSCHAAR



VEILIGHEIDSHAMER MET ZACHTE KOP



HAAKSE SLIJPER



ZEER BELANGRIJK!

BELPROFILE producten (metalen dakpannen, golfplaten, drainagesystemen en accessoires) worden verzonden op houten pallets om te voorkomen dat de producten buigen of beschadigen. Bewaren in droge en geventileerde ruimtes, beschermd tegen zon, vocht en agressieve stoffen (bijv. zuren, zout, nat beton). De dakpannen worden op houten pallets geplaatst en een meter uit elkaar. Het wordt niet aanbevolen om meer dan 3 pallets van 150 dakpanplaten te stapelen. Pallets moeten worden afgedekt, maar er zal een goede ventilatie moeten worden geboden om condensatie te voorkomen. De opslag van de dakpannen buiten mag slechts tijdelijk zijn, niet langer dan 72 uur en in een hellend vlak van minstens 10°.

Behandeling Metalen dakpan

De metalen dakpannen Quadra en Quadra plus zijn per 42 stuks verpakt. Houdt u rekening met uw persoonlijke veiligheid en niet meer dan 25 kg per keer vervoert.

Snijden

Speciaal gereedschap (elektrische of handschaar) moet worden gebruikt om de dakplaten te knippen. Een haakse slijper is hiervoor niet toegestaan.

Reinigen

De bij het snijden en schroeven ontstane metaalsplinters moeten met een zachte borstel worden verwijderd.

Correctielak

Wordt gebruikt voor het herstellen van kleine beschadigingen en krassen. Kan niet worden toegepast op grote vlakken omdat er dan kleurverschil kan ontstaan.