

DoP. No. 41RO (Tabla Click Click Flat 0.5 mm)

Declaratie de performanta

Conform regulamentului (EU) Nr. 305/2011

1. Cod unic de identificare al produsului-tip: **BPLCLK050**
2. Utilizarea sau utilizările preconizate ale produsului: **Invelitori de acoperis, fatade si casete suspendate**
3. Fabricant: **BRAVO INTERNATIONAL RO**
Str. Muncii, nr. 55, 915200 Fundulea, jud. Calarasi, Romania
tel. +(40) 374 202 406; Fax: +(40) 374 202 407; e-mail: office@bravo.eu
4. Reprezentant autorizat: **./.**
5. Sistemul de evaluare și de verificare a constanței performanței: **Sistemul 4**
- 6.a. Standard armonizat: **EN 14782:2006**

Performanțe declarate:		
Caracteristici esențiale	Performanță:	Specificațiile tehnice armonizate:
Rezistența mecanică:		EN 14782:2006
Utilizare produs:	Acoperis	
Tip materie prima:	S220GD Z 275	
Grosime:	0.5 mm	
Geometrie produs:	Inaltime profil: 25mm, Latime utila 500mm	
Clasa de toleranta:	Clasa 1	
Rezistența la forte concentrate:	1,2 kN	
Distanța de sprijinire / sipcuire:	≤ 200 mm	
Permeabilitate la apa	Impermeabil	
Variație dimensională	12x10 ⁻⁶ K ⁻¹	
Emisie de substanțe periculoase	NPD	
Comportament la foc ext.	B Roof (t1), B Roof (t2) B Roof (t3)	
Reacție la foc	A1	
Durabilitate metal	A se vedea mai sus	
Durabilitate acoperire anticoroziva	Z 275	
Durabilitate acoperire organica	Prevopsit	
	Fata 1: SP (Polyester) 25 μm	
	Fata 2: SP (Polyester) 7 -> 10 μm	

*NPD: No Performance Determined

8. **Documentație tehnică adecvată și/sau documentație tehnică specifică: Nu se aplica**
Performanța produsului identificat mai sus este în conformitate cu setul de performanțe declarate. Această declarație de performanță este eliberată în conformitate cu Regulamentul (UE) nr. 305/2011, pe răspunderea exclusivă a fabricantului identificat mai sus.

Semnată pentru și în numele fabricantului de către:

Fundulea - Romania - 15.05.2023

În [locul] la [data eliberării]

Enache Ionela - General Manager



 19	
BRAVO INTERNATIONAL RO Str. Muncii, nr. 55, 915200 Fundulea, jud. Calarasi, Romania BPLCLK050	
Declaratie de performanta nr. 41RO EN 14782:2006 Invelitori de acoperis, fatade si casete suspendate	
Rezistenta mecanica:	Acoperis
Utilizare produs:	S220GD Z 275
Tip materie prima:	0.5 mm
Grosime:	Inaltime profil: 25mm, Latime utila 500mm
Geometrie produs:	Clasa 1
Clasa de toleranta:	1,2 kN
Rezistenta la forte concentrate:	≤ 200 mm
Distanța de sprijinire / sipcuire:	Impermeabil
Permeabilitate la apa	12x10 ⁻⁴ K ⁻¹
Variatie dimensionala	NPD
Emisie de substante periculoase	B Roof (t1), B Roof (t2) B Roof (t3)
Comportament la foc ext.	A1
Reactie la foc	A se vedea mai sus
Durabilitate metal	Z 275
Durabilitate acoperire anticoroziva	