

DoP. No. 60RO (Tigla metalica Nordic 0.5 mm)

Declaratie de performanta

Conform regulamentului (EU) Nr. 305/2011

1. Cod unic de identificare al produsului-tip: **BRVCL050**
2. Utilizarea sau utilizările preconizate ale produsului: **Invelitori de acoperis**
3. Fabricant: **BRAVO INTERNATIONAL RO**
Str. Muncii, nr. 55, 915200 Fundulea, jud. Calarasi, Romania
tel. +(40) 374 202 406; Fax: +(40) 374 202 407; e-mail: office@bravo.eu
4. Reprezentant autorizat: **./.**
5. Sistemul de evaluare și de verificare a constanței performanței: **Sistemul 4**
- 6.a. Standard armonizat: **EN 14782:2006**

Performanțe declarate:		
Caracteristici esențiale	Performanță:	Specificațiile tehnice armonizate:
Rezistența mecanică:		EN 14782:2006
Utilizare produs:	Acoperis	
Tip materie prima:	S220GD Z 275	
Grosime:	0.5 mm	
Geometrie produs:	Înălțime profil: 30.5mm, Latime utilă 1080mm	
Clasa de toleranță:	Clasa 1	
Rezistența la forțe concentrate:	1,2 kN	
Distanța de sprijinire / sipcuire:	≤ 350 mm	
Permeabilitate la apă	Impermeabil	
Variație dimensională	12x10 ⁻⁶ K ⁻¹	
Emisie de substanțe periculoase	NPD	
Comportament la foc ext.	B Roof (t1), B Roof (t2) B Roof (t3)	
Reacție la foc	A1	
Durabilitate metal	A se vedea mai sus	
Durabilitate acoperire anticorozivă	Z 275	
Durabilitate acoperire organică	Prevopsit	
	Fata 1: SP (Polyester) 25 μm	
	Fata 2: SP (Polyester) 7 -> 10 μm	

*NPD: No Performance Determined

8. **Documentație tehnică adecvată și/sau documentație tehnică specifică: Nu se aplica**
 Performanța produsului identificat mai sus este în conformitate cu setul de performanțe declarate. Această declarație de performanță este eliberată în conformitate cu Regulamentul (UE) nr. 305/2011, pe răspunderea exclusivă a fabricantului identificat mai sus.

Semnată pentru și în numele fabricantului de către:

Fundulea - Romania - 15.05.2023

În [locul] la [data eliberării]

Enache Ionela - General Manager



 16	
BRAVO INTERNATIONAL RO Str. Muncii, nr. 55, 915200 Fundulea, jud. Calarasi, Romania BRVCL050	
Declaratie de performanta nr. 60RO EN 14782-2006 Invelitori de acoperis	
Rezistenta mecanica:	
Utilizare produs:	Acoperis
Tip materie prima:	S220GD Z 275
Grosime:	0.5 mm
Geometrie produs:	Inaltime profil: 30.5mm, Latime utila 1080mm
Clasa de toleranta:	Clasa 1
Rezistenta la forte concentrate:	1,2 kN
Distanța de sprijinire / sipcuire:	≤ 350 mm
Permeabilitate la apa	Impermeabil
Variatie dimensionala	12x10 ⁻⁴ K ⁻¹
Emisie de substante periculoase	NPD
Comportament la foc ext.	B Roof (t1), B Roof (t2) B Roof (t3)
Reactie la foc	A1
Durabilitate metal	A se vedea mai sus
Durabilitate acoperire anticoroziva	Z 275

AUSTRIA
GERMANY
FRANCE
CZECH
ROMANIA
BULGARIA
POLAND
HUNGARY
NETHERLANDS

BRAVO eU.EU GmbH
Schachtstraße 38, 06406,
Bernburg (Saale), Germany

Email: office.de@bravo.eu
Web: www.bravo-europa.eu

BRAVO INTERNATIONAL CZ s.r.o
Pod Rénou 1609/1, 664 91 Ivančice,
Czech Republic

E-mail: office.cz@bravo.eu
Web: www.bravo-europa.eu

BRAVO INTERNATIONAL RO SRL
55, Muncii St., Office No.1, Fundulea,
915200, Calarasi County, Romania

E-mail: office@bravo.eu
Web: www.bravo-europa.eu